

# 高温用真空乾燥器 (最高温度300°C型)



VOD.4-3H型

## ■特 徴

- **300°C迄の高温で使用出来る**  
最高300°C迄の温度で使用出来る様に、パッキング、ヒーターは、高温に耐える設計で、各部機構にも、特殊な工夫をしてあり長時間使用出来ます。
- **デジタル温度調節**  
見やすいデジタル表示。デジタル設定の電子式温度調節器で時分割比例を使用していますので、精度の良い温度調節をします。
- **真空の漏洩が極めて少ない**  
バルブは、特製のベローズバルブを使用し、各継手も吟味して有りますので、漏洩は極めて少なくなっています。
- **ガス置換に便利な真空引口とリーク口**  
真空、リークのバルブ、配管を別にして取出口を、はなして有りますのでガス置換に便利になっています。
- **安全装置**  
過電流防止サーキットブレーカー、過温防止の安全装置が標準装備されています。

● 内室材質、SUS-304ステンレス製

内室角型高温用真空乾燥器				内室円筒型高温用真空乾燥器			
型 式	内 寸 法 (間口×奥行×高)	外 寸 法 (間口×奥行×高)	電熱量	型 式	内 寸 法 (直径×奥行)	外 寸 法 (間口×奥行×高)	電熱量
VOD.4- 2H	25cm × 25cm × 25cm	55cm × 55cm × 80cm	1.2kW	VOD.3- 2H	25cm × 25cm	50cm × 53cm × 78cm	1 kW
VOD.4- 3H	30 × 30 × 30	60 × 60 × 85	1.5kW	VOD.3- 3H	30 × 30	60 × 58 × 83	1.2kW
VOD.4- 4H	40 × 40 × 40	70 × 70 × 95	3 kW	VOD.3- 4H	40 × 40	70 × 70 × 95	2.4kW
VOD.4- 5H	50 × 50 × 50	80 × 80 × 115	5 kW	VOD.3- 5H	50 × 50	80 × 80 × 115	4 kW
VOD.4- 6H	60 × 60 × 60	90 × 90 × 125	7.5kW	VOD.3- 6H	60 × 60	90 × 90 × 125	6 kW
VOD.4- 8H	80 × 80 × 80	110 × 110 × 145	12 kW	VOD.3- 8H	80 × 80	110 × 110 × 145	10 kW
VOD.4-10H	100 × 100 × 100	130 × 130 × 165	15 kW	VOD.3-10H	100 × 100	130 × 130 × 165	12 kW

※御注文により、真空ポンプ、漏電ブレーカー、タイマー、プログラムコントローラー付、その他特別仕様製作します。



株式会社 **清水理化学機器製作所**

本社工場 東京都文京区根津2丁目22番11号  
 草加工場 埼玉県草加市栄町1丁目1番8号  
 営業所 東京都文京区根津2丁目24番6号  
 〒113 電話 03(822)1251(代)