

# 全自動蒸溜水製造装置 (パッケージ スチル)

全自動のパッケージ型の大型の蒸溜水製造装置です。



## ■機構・構造

- 蒸溜運転をして、蒸溜水タンクが満水になると、蒸気、給水が止り、蒸溜水を使用して、タンク内の蒸溜水が減少すると、蒸溜を再開して蒸溜水を補充します。
- 給水と、加熱、蒸気を接続すれば、後は蒸溜、貯蔵の操作は自動で行えます。
- 蒸溜水水質計、蒸溜水温度計、蒸気圧力計、各動作表示灯、蒸溜水取出用ボタンが、前面パネルに操作し易く配置されています。
- 冷却水が断水すると、加熱蒸気が止って、蒸溜を停止します。又電源にも、ロー電ブレーカー等の安全装置を取付けて有りますので、無人運転も可能です。

## ■仕 様

- 蒸溜器本体、材質、S U S - 304製、接液部不導態化処理。
- 蒸溜水タンク、材質、S U S - 304製、バフ研磨仕上。
- 外装パッケージ、防錆銅板製焼付塗装。
- 送液ポンプ、蒸溜水移送用付。

型 式	加 熱	加熱蒸気圧	蒸溜水採集量	蒸溜水貯蔵量	外 寸 法
P S W - 30	飽和蒸気	1 kg/cm <sup>2</sup> G	30 l / h	100 l	巾1500×奥行800×高1800mm
P S W - 50	"	"	50 l / h	150 l	巾1650×奥行860×高2200mm