

電気定温湯浴器



- 一般的な湯浴器で蒸発、蒸溜、抽出、反応などに広く用いられ、特に安全堅牢に出来ております。効率の良いシーズ線ヒーター、三段切替スイッチ、バイメタルで恒温を保ちます。附属の数枚の径違いリング蓋で各種容器に合せて使用する事が出来ます。内槽銅製鍍金、外槽鋼板製焼付塗装。

標準使用

Max ×100℃

型式	外径	内径×有効深	最熱量
WB-8	240φ	200φ×120 ^{mm}	100V 1KW
WB-10	300φ	260φ×120 ^{mm}	100V 1KW
WB-12	350φ	300φ×190 ^{mm}	100V 1.5KW

使用温度範囲 水温+5℃～沸騰

標準附属品 リング状蓋、支柱、クランプ、中棚網

- 一般の湯浴器では温度が不足の場合などに使用される油浴器で、効率の良いシーズ線ヒータ、信頼性のある液圧ダイヤル目盛型温度調節器により、最高200℃迄の高い恒温が得られます。

内槽 SUS-304 製 外槽鋼板焼付塗装

標準仕様

Max ×200℃

型式	外径	内径×有効深	電熱量
OB-8	240φ	200φ×120 ^{mm}	100V 1KW
OB-10	300φ	260φ×140 ^{mm}	100V 1.5KW

使用温度範囲 50℃～200℃

標準附属品 リング状蓋、支柱、中棚網



株式会社

清水理化学機器製作所

東京都文京区根津2丁目22番11号

電話 (822) 1251 (代)