

万能電気定温湯浴器

脂肪抽出試験に適している本器は、更に直径11cmの開口をもつ上蓋が全面取外し自在に出来ています。その為、脂肪抽出、蒸溜、蒸発等の外、上蓋を取外して、試験管、ビーカー等の加温等、恒温水槽として使用出来ます。水槽、上蓋共、耐蝕性のすぐれたSUS-304ステンレス鋼で作られ、温度調節器は設定しやすく、精度の良い液圧型を使用、ヒーターは効率の良いシーズ線ヒーターで、水位の可変も自由に出来ます。



■仕様

- 最高温度 100℃
- 使用温度 水温+5℃～沸騰
- 温度精度 ±1℃
- 電源 100V 50Hz
- 外槽 防錆鉄板焼付塗装
- 内槽 SUS 304ステンレス鋼製
- 温度調節器 液圧式ダイヤル目盛型
- 上蓋丸穴径 110mmφリング付

型式	槽内寸法 巾×有効深×奥行	外寸法 巾×高さ×奥行	電熱量	方式
WB-16S	924 × 70 × 184mm	974 × 220 × 284mm	100V 1.5KW	1列6個孔
WB-24S	310 × 70 × 310mm	350 × 220 × 400mm	100V 1.2KW	2列4個孔
WB-26S	460 × 70 × 310mm	500 × 220 × 400mm	100V 1.5KW	2列6個孔

附属品、リング蓋、支持棒、クランプ1段、コード2m、給水分配管支持金具付1本 (WB-16Sのみ)