

水 蒸 気 発 生 器

● 試料の加熱、反応、加湿、水蒸気蒸溜、耐湿テスト等の実験目的に必要な、低圧飽和水蒸気を簡単に供給出来ます。
水を入れて、スイッチをONにすればOKです。

- 本体はSUS-304 ステンレス鋼製。丈夫でサビ、腐蝕の心配がありません。
- 内部水量がわかる水位計付
- 缶内蒸気圧力を示す圧力計付
- 蒸気圧過昇防止用の安全弁付
- 3 箇のバルブ付
- 蒸気発生量は切替スイッチで調節出来ます。



● 最高使用圧力 0.5kg/cm²

型 式	S B S - 20	S B S - 50	S B S - 70
缶 容 量	20 ℓ	50 ℓ	70 ℓ
水蒸気発生量	約2.6kg/時	約6.5kg/時	約10kg/時
電 熱 量	100V 2Kw	200V 3φ 5Kw	200V 3φ 7Kw
器 内 寸 法	250φ × 450mmL	350φ × 600mmL	400φ × 630mmL
外 寸 法	巾 奥行 高 520 × 375 × 950	巾 奥行 高 600 × 440 × 1150	巾 奥行 高 650 × 490 × 1200
重 量	約12.5kg	約40kg	約50kg

● 水圧試験 耐圧 1 kg/cm²